



Република Србија
Основни суд у Сурдулици
Су IV-22-19/2025
15. октобар 2025. године
СУРДУЛИЦА

(назив понуђача)

Контакт особа: _____

Телефон: _____

МБ: _____

ПИБ: _____

Лице овлашћено за закључење уговора: _____

Број личне карте лица овлашћеног за закључење уговора: _____

Предмет: Позив за достављање понуде за набавку добара - опреме за видео надзор са уградњом исте за потребе Основног суда у Сурдулици, у седиште суда.

Поштовани,

Потребно је да за потребе Основног суда у Сурдулици, доставите понуду за набавку добара - опреме за видео надзор са уградњом исте за потребе Основног суда у Сурдулици, у седиште суда.

Понуда треба да садржи:

- Цену: мора да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
- Начин плаћања: Рок плаћања по пруженим услугама, до 45. дана од дана пријема рачуна.

Понуду доставити на адресу наручиоца са назнаком ЈН број 8/2025, Сурдулица, ул. Спрских владара бб.

Рок за достављање понуда је 22. октобар 2025. године, до 13,30 часова.

Отварање понуда биће одржано у згради Основног суда у Сурдулици, дана 22. октобра 2025. године, у 14,00 часова.

За све информације обратити се сваког радног дана Александру Тасићу на број телефона: 017/825-083 од 10:00 до 14:00 часова.

Понуда мора у свему одговарати врсти, опису и техничкој спецификацији добара (спецификацији опреме и радова), коју достављамо у прилогу.



Председник суда,
Сања Стојковић

VRSTA, OPIS I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA DOBARA (SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA)

Opis		Kol	Jedinačna cena bez PDV		Ukupna cena bez PDV	Ukupna cena sa PDV-om		
1	Nabavka, isporuka i montaža nazidnog 19" razvodnog ormara visine 12HU, osnove dimenzije 600x450mm, sa staklenim prednjim vratima, bravom za zaključavanje i ključem, demontažnim bočnim stranama. Podesive prednje i zadnje šine za montažu opreme. Panel sa četkom za uvod kablova. Unutar ormara treba da je izvršeno međusobno povezivanje svih metalnih delova radi izjednačavanja potencijala u ormaru. Maksimalna nosivost ormara 45kg. Stepen zaštite IP20. Ormar treba da je povezan na najbliži energetski ormar kablom PPY-3x2.5mm ² na poseban osigurač od 10A. Ormar treba da je povezan na najbliži sabirnik za izjednačavanje potencijala kablom P/F-16mm ² .	1						
2	Nabavka, isporuka i montaža 19" prespojnog panela sa 24xRJ45/s modulima Cat.6A. Moduli moraju da zadovolje standard IEC 60603-7-51; ISO/IEC 11801 ed. 2.2: Jun 2011; EN 50173-1: maj 2011. Moduli moraju da budu spremni za PoE napajanje. Sličan tipu 24xHSEMRJ6GWT + HSER0240GS proizvođača Schrack	1						
3	Nabavka, isporuka i montaža 19" panela za horizontalno vođenje kablova. Sličan tipu DBS14805 proizvođača Schrack.	1						
4	Nabavka, isporuka i montaža 19" energetskog panela sa 8 šuko utičnica, prekidačem i priključnim kablom od 2m. Sličan tipu IU070124 proizvođača Schrack	1						
5	Nabavka, isporuka i montaža 19" fiksne police, 1HU, dubine 350mm, nosivosti do 50kg. Sličan tipu DFS14835-C proizvođača Schrack	2						
6	Nabavka, isporuka i montaža instalacionog kabla U/FTP Cat.6A, LS0H. Polaganje izvršiti u kanalske kutije. Kabl treba da je u skladu sa standardima: ISO/IEC 11801 ed 2.2; EN50173-1 (DIN EN 50173- 1); EN50575:2014/A1 (reakcija naplamen B2ca- s1a, d1,a1). Sličan tipu HSKF423CA proizvođača Schrack.	900						
7	Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogene kanalske kutije sa poklopcem dimenzije 20x20 za smeštaj do 3 kablova. Isporučuje se kompletno sa potrebnim brojem elemenata za montažu (kraj kanala, nastavak poklopca, L ugao, T račva, unutrašnji ugao, spoljašnji ugao...).	150						
8	Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogene kanalske kutije sa poklopcem dimenzije 40x20 za smeštaj do 8 kablova. Isporučuje se kompletno sa potrebnim brojem elemenata za montažu (kraj kanala, nastavak poklopca, L ugao, T račva, unutrašnji ugao, spoljašnji ugao...)	50						

9	Nabavka, isporuka i ugradnja bezhalogene kanalske kutije sapoklopcem dimenzije 40x40 za smeštaj do 16 kablova. Isporučuje se kompletno sa potrebnim brojem elemenata za montažu (kraj kanala, nastavak poklopca, L ugao, T račva, unutrašnji ugao, spoljašnji ugao...)	20						
10	Nabavka, isporuka i ugradnja nazidne priključne kutije sa 1xRJ45/s modulom. Moduli moraju da zadovolje standard Cat.6A.	1						
11	Nabavka, isporuka i ugradnja nazidne priključne kutije sa 2xRJ45/s modulom. Moduli moraju da zadovolje standard Cat.6A.	3						
12	Nabavka, isporuka i montaža FM modula RJ45/s, Cat.6A. Modul treba da zadovolji sledeće standarde: ISO/IEC 11801; ANSI/TIA-568-C.2; 4PpoE (IEEE 802.3bt). Moduli namenjeni za priključivanje kamera i alarmne centrale. Sličan tipu HSISR6SI3A proizvođača Schrack	19						
13	Nabavka, isporuka i montaža prespojnog kabla S/FTP, RJ45/s-RJ45/s, Cat.6 dužine 1m. Konektor saglasan standardu: IEC 60603-7. Sličan tipu H6GLG01K0G proizvođača Schrack Nabavka, isporuka i montaža prespojnog kabla S/FTP, RJ45/s-RJ45/s, Cat.6 dužine 1m. Konektor saglasan standardu: IEC 60603-7. Sličan tipu H6GLG01K0G proizvođača Schrack	32						
14	Nabavka, isporuka i montaža prespojnog kabla S/FTP, RJ45/s-RJ45/s, Cat.6 dužine 3m. Konektor saglasan standardu: IEC 60603-7. Sličan tipu H6GLG03K0G proizvođača Schrack	5						
15	Nabavka, isporuka i montaža prespojnog kabla S/FTP, RJ45/s-RJ45/s, Cat.6 dužine 5m. Konektor saglasan standardu: IEC 60603-7. Sličan tipu H6GLG05K0G proizvođača Schrack	5						
16	Nabavka, isporuka, montaža i podešavanje 4K mrežnog snimača sledećih karakteristika: broj ulaznih kanala 16; priključci 1xHDMI, 1xVGA; podržana rezolucija od 3840x2160 i niže; kompresija video signala H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJ PEG; IncomingBandwidth160Mbps; Outgoing Bandwidth256Mbps; Mogućnost ugradnje 2xHDD SATA III, pojedinačnog kapaciteta do 14TB; baziran na AcuSense tehnologiji ; do 4 kanala za zaštitu perimetra; prepoznavanje lica - do 4 kanala za video strim, do 8 kanala za sliku lica; pametna pretraga izabranog područja; zaštita prostora - algoritam dubokog učenja sa smanjenjem lažnih alarma; RS232 port za PC komunikaciju i priključenje tastature; povezivanje na mrežu preko 2xRJ45 (10/1000/1000BaseT); Snimač je saglasna standardu EN 55032:2015; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 50130-4. Slična tipu DS-7616NXI-I2/S proizvođača Hikvision	1						
17	Nabavka, isporuka i montaža 3,5" čvrstog diska za upotrebu u uređajima za snimanje video signala (rad 24x7) kapaciteta 6TB. Interfejs za povezivanje SATA III (6Gbps), keš memorija 64MB, procenjeni životni vek od 1.000.000 sati. Sličan tipu WD60PURZ proizvođača Western Digital	1						

18	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje LED monitora sledećih karakteristika: dijagonala 22" ili viši, 16:9; minimalno pun HD (1920x1080); minimalno 1xHDMI; osvetljenje 250cd/m2; kontrast 3000:1; odziv 6.5ms. Monitor se isporučuje sa postoljem. Instalira se u portirnici.	2						
19	Nabavka, isporuka i podešavanje jednog PC računara. Računar je sledećih karakteristika: procesor Intel i5-8500 sa 6 jezgra i taktom 3GHz; RAM 8GB; grafička kartica Nvidia Quadro P400 sa memorijom 2GB; HDD 500Gb; Tower kućište 360W; miš; tastatura; Windows 11 Pro 64 bit; monitor 24". Sličan tipu DELL Precision T3630. Monitor 24" sličan tipu P2419H proizvođača DELL	1						
20	Nabavka, isporuka, montaža i podešavanje fiksne IP bullet kamera sledećih karakteristika: bazirana na AcuSense tehnologiji; objektiv 1/2.8" 2Mp progresivni skan CMOS; efektivni broj piksela 1920x1080; osetljivost 0,005lux@F1,6 (kolor); objektiv 2,8mm; otvor blende F1,6; IRdometa 60m; vidni ugao: H:107° V:110°; podržava 3 strima istovremeno; kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264; rezolucija 1920x1080 pri 25; podržava WDR (120dB), BLC, HLC; 3D DNR; priključenje preko 1xRJ45 (10/100BaseT); napajanje PoE (802.3af) maksimalno 9W; stepen zaštite: IP67. Slična tipu DS-2CD2T23G2-2I proizvođača Hikvision. Kamera se isporučuje sa odgovarajućim nosačem kamere za spoljašnu montažu i za smeštaj kablova i napajanja.	1						
21	Nabavka, isporuka, montaža i podešavanje IP fiksne Turret kamere sledećih karakteristika: objektiv 1/2.8" 2Mp progresivni skan CMOS; efektivni broj piksela 1920x1080; osetljivost 0,028lux/F2.0 (kolor); fiksni objektiv 2,8mm; otvor blende F2,0; IR dometa 30m; vidni ugao;; kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264; rezolucija 1920x1080 pri 25fps; podržava DWDR, BLC, 3D DNR; poseduje ugrađeni mikrofoni (G.711/64Kbps); priključenje preko 1xRJ45 (10/100BaseT); napajanje PoE (802.3af) maksimalno 6,5W; stepen zaštite: IP66. Slična tipu DS-2CD1323G2-LIU 2.8mm - 2 MP Hybrid-Light proizvođača Hikvision. Kamera se isporučuje sa odgovarajućim nosačem kamere za montažu na zid ili plafon i za smeštaj kablova i napajanja.	15						
22	Nabavka, isporuka, montaža i podešavanje WebSmart sviča sledećih karakteristika: 8x10/100/1000BaseT PoE porta, 2xSFP combo porta; Switching Fabric 16Gbps; Forwarding rate 11,9Mpps; podržava 10K Jumbo frames; podržava 8K MAC adrese; IEEE 802.1Q tagged, 256 konfigurativnih VLAN-ova. Saglasan sa sledećim standardima: EN55022 Class A, EN60950-1, EN55024. Sličan tipu GS950/8 proizvođača Allied Telesis	1						
23	Nabavka, isporuka, montaža i podešavanje neupravljivog PoE sviča sledećih karakteristika: 16x10/100/1000BaseT PoE porta, 1x10/100/1000BaseT, 1xSFP port; Switching Fabric 36Gbps; Forwarding rate 26.784Mpps; podržava 10K Jumbo frames; podržava 8K MAC adrese; svi portovi podržavaju podržavaju PoE+ (30W) napajanje; maksimalno PoE opterećenje (Power budget) od 125W. Saglasan sa sledećim standardima: EN55022 Class A, EN60950-1,	1						

24	Nabavka, isporuka i povezivanje UPS uređaja minimalnih karakteristika: Izlazna napon 230V, ulazni napon 230V, snaga 1200VA/650W, line interactiv, vreme prebacivanja maksimalno 10ms.	1						
25	HDMI 4K ekstender za prenos video signala preko xTP kablova do 60m. Isporučuje se predajnik i prijemnik.	1						
26	USB ekstender za prenos signala preko xTP kablova. Isporučuje se predajnik i prijemnik	1						
27	Nabavka, isporuka i ugradnja HDMI kabla, minimalno V1.4, dužine 1.5m	2						
28	Pregled izvedene bakarne instalacije, atestiranje linija na Cat.6A/klasa EA po ISO/IEC 11801 sa izdavanjem pisanog atesta o kvalitetu linija za sve U/FTP linije. Priložiti dokaz o validnoj kalibraciji instrumenta	1						
29	Podešavanje sistema, puštanje u rad, obuka korisnika za rukovanje sistemo, izrada uputstva za rukovanje	1						
30	Nespecificiran sitan potrošni materijal i nepredviđeni radovi	1						

Sistem video nadzora za zgradu Osnovnog Suda u Surdulici u svemu prema projektu.

Garancija na opremu i izvedene radove je 24 meseca

Sistem obuhvata 16 kamera nadgledanje lokalno kod predsednika suda i u portirnici .

I izradu mreže sistema video nadzora